



ユニオン化学工業株式会社

本社・工場 〒544-0005 大阪市生野区中川 5 丁目 13 番 23 号
TEL 06-6752-6035 FAX 06-6752-5494

繊維加工剤一覧

品種区分：繊維加工用樹脂（反応型、熱硬化型）

製品名	主成分	濃度／電荷	荷姿	用途及び特徴
ユニレヂン NF-168N	グリオキザール系 ノンホル型	45	20	綿、化繊の防皺、防縮加工剤W&W、耐塩素性に優れる。
ユニレヂン NF-174J	〃	45	20	綿、化繊の防皺、防縮加工剤、W&W、耐塩素性に優れ、特に白度良好。
ユニレヂン NF-174JL	〃	40	20	同上
ユニレヂン GS-20E	グリオキザール系 超低ホル型	45	20	綿、化繊の防皺、防縮加工剤、W&W、耐塩素性に優れる。白場の要求される加工に適しています。
ユニレヂン GS-25	グリオキザール系 低ホル型	40	20	低ホルマリンのセルローズ系繊維の防皺、防縮加工用。染色布、晒物の耐塩素性、白度良好。ソフトタイプ。
ユニカレヂン 380-K	メラミン系 (トリメチロール)	80	100 20	綿、化合織用の硬仕上げ。バインダー、撥水剤の架橋剤。その他、製紙関係にも利用でき非常に応用範囲が広い。
ユニカレヂン F-38	〃 (トリメチロール)	80	20	380-Kと同性能。低粘度タイプ。加工布の白度を阻害しない。
ユニカレヂン 371-F	〃 (トリメチロール)	70	100 20	380-Kの70%グレード品。
ユニカレジン ML-880	変性メラミン樹脂 (ヘキサメチロール)	80	20	合成繊維の硬仕上 耐塩素性良好、反撥耐久に優れた硬仕上剤
ユニカレジン M-045	変性メラミン樹脂 (ヘキサメチロール)	70	20	合成繊維の硬仕上
ユニカレヂン AM-H	ポリアクリルアマイド系	11	A 18	各種繊維の肉厚、ボリューム感付与、紙力増強剤に好適。粘度 15.000cps
ユニカレヂン AM-M	〃	10	A 50	AM-Hと同性能でやや柔軟加工、熱硬化性樹脂併用で耐久性向上。粘度 5.000cps
ユニカレヂン AW-08	〃	8	A 18	AM-Hの低粘度品。粘度 1.400cps
ユニカレヂン PM-M	マレイン酸系共重合樹脂	30	A 18	セルローズ系繊維及び合繊混紡の反撥硬仕上、PVA、酢ビ、アクリル樹脂に併用して洗濯堅牢度向上。



ユニオン化学工業株式会社

本社・工場 〒544-0005 大阪市生野区中川 5 丁目 13 番 23 号
TEL 06-6752-6035 FAX 06-6752-5494

繊維加工剤一覧

品種区分：繊維加工用樹脂（反応型、熱硬化型）

製品名	主成分	濃度／電荷	荷姿	用途及び特徴
ユニカレジン PM-110	ポリエステル樹脂	30 A	18	各種繊維の硬仕上集束剤、高ハードタイプ、チョークマーク少ない。防炎剤併用で防炎硬仕上に好適。硬度 4H
ユニカレジン PM-60	ポリエステル樹脂	25 A	18	各種繊維の硬仕上集束剤、中間タイプ、チョークマーク少ない。防炎剤併用で防炎硬仕上に好適。硬度 B。
ユニカレジン PM-30	ポリエステル樹脂	25 A	18	各種繊維の風合調整剤、ソフトタイプ、チョークマーク少ない。汎用品。硬度 6B
ユニカレジン PM-210	ポリエステル樹脂	25 A	18	リン系難燃性ポリエステル樹脂 樹脂骨格に難燃成分を導入。硬度 3H
ユニカレジン UR-741	ウレタン樹脂	A	18	ソフト風合で吸水帯電防止加工、目ズメ加工。（一液型）。吸水タイプ
ユニカレジン SA-20	アクリル酸共重合	20 A	18	各種繊維編物のカール防止、ガミング剤。
ユニカレジン AP-425	アクリル酸系共重合樹脂	40 A	18	スクリーン捺染水溶性地張り剤に適す。