



# ユニオン化学工業株式会社

本社・工場 〒544-0005 大阪市生野区中川5丁目13番23号  
TEL 06-6752-6035 FAX 06-6752-5494

## 繊維加工剤一覧

品種区分：触媒、架橋剤、ホルマリンキャッチャー剤

製品名	主成分	濃度／PH	荷姿	用途及び特徴
ユニカカタリスト MS-8	複合金属塩	1.2	20	ノンホルマリン樹脂用。 使用量：30～40％／樹脂
ユニカカタリスト JS-30	〃	1.2	20	ノンホルマリン樹脂用。 使用量：30～40％／樹脂
ユニカカタリスト JS-30L	〃	1.2	20	同上
ユニカカタリスト MC-109	〃	1.4	ローリ- 20	低ホルマリン樹脂用、マイルドタイプ。 使用量：30％／樹脂
ユニカカタリスト MC-120	〃	0.2	20	低ホルマリン樹脂用、強カタイプ。 使用量：30％／樹脂
ユニカカタリスト MC-90	〃	7.0	20	低ホルマリン樹脂用、白度良好。ポストキュアに優れる。 使用量：30％／樹脂
ユニカカタリスト AC-30	有機アミン塩	33 7～8	18	尿素・メラミン樹脂用、安定性、白度良好。 使用量：10％／樹脂
ユニカカタリスト G-35P	特殊金属塩	15	18	水溶性エポキシ化合物及びグリオキザール系樹脂 (ノンホル) 用触媒。
ユニカカタリスト MC-550	複合金属塩	1.0～2.0	20	ノンホル用触媒。各種仕上剤との相溶性良好。 使用量 30%～40%
ユニバッファー AG-22	有機金属塩	30	18	樹脂浴のPH調整剤として使用。
ユニカフィクサー UG-1030	イソシアネート系	30 6.0	17	アクリル系、PVA、フッ素樹脂の無黄変架橋剤。 耐水、耐溶剤性向上。
ユニバッファー #60	有機物	100	20	尿素、メラミン系樹脂用ホルマリンキャッチャー剤、 作業環境での防臭効果有り。
ユニバッファー FB-25	有機物	15 9.5	18	グリオキザール系樹脂用ホルマリンキャッチャー剤、 加工布の残留ホルマリンの低減。
ユニカカタリスト140	ポリカルボジイミド	10 8.5～10.5	18	架橋剤 SPS-716 との架橋効果大



# ユニオン化学工業株式会社

本社・工場 〒544-0005 大阪市生野区中川 5 丁目 13 番 23 号  
TEL 06-6752-6035 FAX 06-6752-5494

## 繊維加工剤一覧

品種区分：SR剤、帯電防止剤

製品名	主成分	電荷/PH	荷姿	用途及び特徴
ユニコン RE-21	特殊界面活性剤	N 5~7	18	ポリエステル等の合繊に対して一時帯電防止剤、他の薬剤との相容性良好。
ユニコン RE-51K	〃	A 6~7	18	ナイロン用帯電防止剤、特に低湿度でも帯電防止効果に優れる。
ユニコン RE-900NT	有機化合物、非イオン活性剤、無機塩	N 4.8	18	合成繊維用一時帯電防止剤。各種繊維処理剤との併用可能。非処理物の色相、風合いに対する影響少ない。
ユニコン NF-18K	塩酸グアニジン系	C 5~6	18	耐久性に優れた帯電防止剤
ユニコン RE-313	アクリル系	N 4~5	18	アクリル、ポリエステル繊維に対し耐久性に優れた帯電防止効果を付与する。
ユニコン NSR-1	ポリエステル系	N 6.0	18	ポリエステル素材用吸水SR加工剤、耐久制電効果がでる。
ユニコン NSR-1081	〃	A 6~7	18	ポリエステル素材用吸水SR剤 耐久制電効果がでる。
ユニコン NSR-580	〃	A 5~7		ポリエステル素材及びその混紡品に耐久性のある吸水、SR、抗菌性効果がでる。
ユニコン NA-50	変性アミド系	A 4~6	18	ナイロン素材用吸水SR剤

品種区分：撥水剤、撥水撥油剤

製品名	主成分	荷電/PH	荷姿	用途及び特徴
ユニコン PM-70	パラフィン系	N 6~7	18	各種織物の撥水加工に低温で効果を発揮、綿のリップル加工の防水剤、防染剤、パラフィン加工に適す。
ユニコン ZC-4	ジルコニウム系	C 3~4	17	各種織物の恒久浴撥水加工に良く、特に合繊、羊毛に効果がある。コーティング加工の前撥水加工剤。
ユニカガード LK-630	フッ素系樹脂	C 5~6	18	合繊の撥水撥油剤。 PFOAフリー。ハイグレード品
ユニカガード LK-615	〃	C 5~6	18	合繊の撥水撥油剤。 PFOAフリー。コスト対応品。
ユニカガード LK-621	〃	C 5~6	18	合繊の撥水撥油剤。 PFOAフリー。汎用品。
ユニカガード LK-633P	〃	C 5~6	18	合繊の撥水撥油剤。ナイロン素材の耐久撥水加工。 PFOAフリー。耐水圧向上。ハイグレード品。
ユニカガード LK-615P	〃	C 5~6	18	合繊の撥水撥油剤。 PFOAフリー。耐水圧向上。コスト対応品。