



# ユニオン化学工業株式会社

本社・工場 〒544-0005 大阪市生野区中川5丁目13番23号  
TEL 06-6752-6035 FAX 06-6752-5494

## 繊維加工剤一覧

(2)

ユニケンゾール AF-60	アクリル酸共重合系	36	A	18	アルカリ増粘剤。極めて少量のアンモニアで増粘、各種コーティング用。 (TG: 47°C)
ユニケンゾール A-866N-1	“	45	A	200	泡加工用樹脂 不織布用柔軟バインダー (TG: -23°C)
ユニケンゾール AK-862N	”	45	A		各種繊維硬仕上げ ノンホル環境対応品 (TG: 26°C)
ユニケンゾール SPS-516	球状アクリル酸 エステル共重合体	40	A	18	脱着可能な粘着タイプ
ユニケンゾール SPS-616	アクリル酸エステル系	45	A	18	非粘着でグリップ性がでるタイプ
ユニケンゾール SPS-716	発泡アクリル酸 エステル共重合体	43	A	18	発泡アクリル樹脂 濡れてもグリップ性が落ちない 滑り止め加工
ユニケンゾール SPS-816	発泡アクリル酸 エステル共重合体			18	低温キュア型発泡アクリル樹脂 滑り止め加工
ユニケンゾール BA-800	変性エチレン・酢 ビ系	55	N	18	各種繊維の張り合わせ接着、紙器等の感圧感熱接着、 塩ビ植毛成型用バインダー。 (TG: 22°C)
ユニケンゾール EVA-506	エチレン酢ビ系 共重合	50	N	18	不織布バインダー、接着剤、集束剤、紙加工剤。
ユニケンゾール CR-10	特殊アクリル系 樹脂	46	A	18	クリヤーコート用 柔軟風合いで透明性に優れている
ユニケンゾール AK-651	シリカ変性アクリ ル共重合	40	A	18	耐久性に優れた擬麻加工、スリップ防止等
ユニケンゾール FG-13	アクリルシリコン 系樹脂		A	18	アクリル樹脂の特徴と高分子シリコンの特徴を持つ高機 能樹脂。サラリとした反撥弾性に富む。
ユニケンゾール FG-13N	アクリルシリコン 系樹脂		A	18	FG-13のノンホルマリンタイプ。
ユニケンゾール PVC-25	塩ビ/酢ビ系エマ ルジョン	50	NA	18	難燃加工用硬仕上剤。 相溶性良好。
ユニケンゾール PVC-92	塩ビ/アクリル系 エマルジョン	50	A	18	難燃加工用硬仕上剤
ユニケンゾール PVC-72	塩ビ系	37	A	18	難燃加工用硬仕上剤
ユニケンゾール RV-30	P. V. A系	15	N	50	綿、T/C織物のスクリーンプリント用地張り剤 増粘剤